



Specifikationer Philips LED Vandtæt  
Lysrender CoreLine WT120C G3 25W  
4000lm - 840 Kold Hvid | 120cm -  
Dæmpbar - Bevægelses- og Lyssensor  
- Ledningsgennemføring 3-Fase -  
Erstatter 1x36W

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer                | 262783                                 |
| EAN                          | 8721103359889                          |
| Producentkode                | 8721103359889                          |
| Mærke                        | Philips                                |
| Producent navn               | WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200 |
| Budgetlights all-in garanti  | 5 år                                   |
| Gennemsnitlig Levetid (time) | 100000                                 |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Erstatter (Watt)         | 1x58                        |
| Watt                     | 25W                         |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Ja, kan dæmpes              |
| Lys Farve                | Hvid                        |
| Farvekode                | 840 Kold Hvid               |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid              |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Lumen (Lysfluks)  | 4000lm                |
| Lysudbytte (Lm/W) | 160                   |
| Effektfaktor      | >0.90                 |
| Længde            | 120cm                 |
| Produkttype       | LED Vandtæt Lysrender |

## Armatur information

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Montering          | Loft                             |
| Optisk Dæksel      | Plastik                          |
| Beskyttelsesniveau | IP66 - Beskyttet mod vandstråler |
| IK-Klasse          | IK08 - 5 Joule                   |
| Materiale          | Plastik                          |
| Armatur Farve      | Grå                              |
| Nødbelysning       | Nej                              |
| Product Serie      | CoreLine                         |

## Mål

|             |      |
|-------------|------|
| Længde (mm) | 1235 |
| Bredde (mm) | 80   |
| Højde (mm)  | 76   |

## Sensor information

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Sensor type | Bevægelsessensor, Skumringskontakt |
|-------------|------------------------------------|